

SUR STANDARD



Mechanický vozík osvědčené, spolehlivé, velmi snadno složitelné konstrukce, vhodný jak do domácnosti, tak i do nemocnic, ústavů a jiných zdravotnických zařízení. Nosnost do 120 kg.

Základní provedení:

- skládací ocelová konstrukce z tenkostěnných trubek s povrchovou úpravou
- potah sedáku a zádové opěry omyvatelný textilní
- odklopné područky s funkcí výškového a délkového nastavení
- odnímatelné, výškově stavitelné podnožky, stupačky plastové - odklopné
- vodítka s komfortními návleky
- přední vidlice otočná, kovová
- přední kola plná 200x50 mm
- zadní kola nafukovací 24" x 1 3/8" nebo plná, s odrazkami, duralové ráfky, hnací obruče, rychloupínací osy
- parkovací brzda přitlačná
- vyráběné šíře 40,0 a 45,0 cm

Objednávkový kód:

ZREPIN101040
ZREPIN101045

šířka 40,0 cm
šířka 45,0 cm

kód ZP

5003240
5003240

Plná úhrada ZP

Plná úhrada ZP

ALLEGRO



Mechanický vozík slouží k přepravě osob uvnitř budov a na venkovních cestách se zpevněným povrchem. Je určen pro přepravu imobilních osob jednak vlastní silou nebo pomocí doprovodné osoby.

Základní provedení:

- skládací hliníková konstrukce s povrchovou úpravou práškovým lakováním
- potah sedáku a zádové opěry omyvatelný textilní
- komfortní polštář
- odklopné područky s funkcí výškového a délkového nastavení
- odnímatelné, výškově stavitelné podnožky, stupačky plastové - odklopné
- vodítka s komfortními návleky
- přední vidlice otočná, plná kola
- zadní kola plná 24" x 1 3/8" duralové hnací obruče
- rychloupínací osy zadních kol
- brzdy pro doprovodnou osobu, parkovací brzdy přitlačné
- posun těžiště 4,0 cm
- zadní kapsa
- maximální nosnost 120 kg
- hmotnost 16,7 kg

Objednávkový kód:

ZREPIN206340
ZREPIN206345

šířka 40,0 cm
šířka 45,0 cm

kód ZP

5004447
5004447

Plná úhrada ZP

Plná úhrada ZP

	Šíře sedu (mm)	Celková šířka (mm)	Celková délka (mm)	Celková výška (mm)	Výška područky (mm)	Hloubka sedu (mm)	Sedák od země (mm)	Výška opěry zad (mm)	Celková hmotnost (kg)	Nosnost (kg)
SUR - 40	400	620	1000	920	210 - 280	410	500	400	19,0	120,0
SUR - 45	450	670	1000	920	210 - 280	410	500	400	19,0	120,0
ALG - 40	400	620	1000	920	210 - 280	410	470	430	16,7	120,0
ALG - 45	450	670	1000	920	210 - 280	410	470	430	16,7	120,0

(* za optimálních podmínek)

